

Sinometer YG-189

Zsebméretű analóg multiméter elemvizsgálóval

Főbb jellemzők

- 5 mérési funkció, 16 méréshatár, forgókapcsolós választás
- Egyen- és váltakozó feszültség 500 V-ig, egyenáram 250 mA-ig
- Ellenállásmérés $R \times 10$ / $R \times 1k$, nullázó szabályzóval (OHMS ADJ)
- Elemvizsgáló 1,5 V-os és 9 V-os elemekhez (BAD / GOOD skála)
- 2000 Ω/V érzékenység, tükrös skála
- Biztosítékkal védett mérőáramkör (0,3 A / 250 V)



Műszaki adatok

Egyenfeszültség (DCV)	2,5 / 10 / 50 / 250 / 500 V
Váltakozó feszültség (ACV)	10 / 50 / 250 / 500 V
Egyenáram (DCA)	500 μ A / 10 mA / 250 mA
Ellenállás (Ω)	$R \times 10$, $R \times 1k$ (skála-középérték: 3,6)
Elemvizsgálat	1,5 V, 9 V
Pontosság	$\pm 5\%$ a teljes skálához (DCV, ACV, DCA); $\pm 5\%$ a skálahosszhoz (Ω)
Érzékenység	2000 Ω/V (AC és DC)
Max. bemenet	500 V AC/DC, 250 mA DC
Biztonsági kategória	CAT II 300 V
Biztosíték	0,3 A / 250 V
Tápellátás	1 db 1,5 V-os AA (UM-3) elem – ellenállásméréshez
Méret (Ma $\times$ Sz $\times$ M)	100 $\times$ 60 $\times$ 35 mm
Tömeg	kb. 100 g
Mérővezeték	piros és fekete, kb. 65 cm, hegyes mérőcsúccsal

A csomag tartalma

- Sinometer YG-189 analóg multiméter
- Piros és fekete mérővezeték
- Használati utasítás

Rendelési adatok

Cikkszám: 21004

EAN: 6906188321897

Gyártó / típus: Sinometer YG-189

Biztonsági tudnivalók

Csak villamos méréseket ismerő személy használja. Ellenállás- és árammérési állásban ne kapcsoljon feszültséget a mérőcsúcsokra. Elem- vagy biztosítékcseré előtt húzza ki a mérővezetéseket. Részletek a használati utasításban.